Tehniline andmeleht

Pistikupesa 0°, Connect 45, kaitsekontaktiga, ühene

Artiklinumber: 6120370



Kaitsekontakt-pistikupesa külgmise ühendusega, kahene 0°, kõrgendatud puutekaitsega, pistikklemmidega, 2-pooluseline, 16 A, 250 V~, ühendusklemmidega vastavalt IEC 60884-1, sobib Rapid 45 seadmekarbikusüsteemidesse paigaldamiseks.
Rapid 45 karbikutesse, seadmekarbikutesse, karbikpostidesse ja põrandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	6120370
Tüüp	STD-D0C SWGR2
Nimetus 1	Pistikupesa 2-ne 0°
Nimetus 2	kaitsekontaktiga, Connect 45
Tootja	OBO
Mõõde	250V, 10/16A
Värv	mustjashall; RAL 7021
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	10,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,5585 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Pistikupesa 0°, Connect 45, kaitsekontaktiga, ühene

Artiklinumber: 6120370

Mõõtmed





Laius	131 mm
Kõrgus	90 mm

Tehnilised andmed

Kate	Keskplaat
Lukustatav	ei
Ühendusviis	Pistikklemm
üksuste arv	2
Moodulite arv (moodulkonstruktsiooni korral)	0
Lülitatavate pistikupesade arv	0
Pooluste arv	2
Kirje/tähistus	kirjeta
Mudel	kahene 0°
Pealispinna teostus	matt
Mudel	SCHUKO
Väljaheitemehhanism	ei
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	ei
Max rakendustemperatuur	40 °C
Min rakendustemperatuur	−5 °C
Lastekaitse	jah
Rikkevoolukaitse	ei
Raskendatud tingimustel (VDE alusel)	ei
Käigureserv	ei
halogeenita	jah
Isoleeritud paigaldamine	ei
Klappkaas	ei
kodeerimine	ei
märklamp	ei
Sisse-/väljalülitiga	ei
Peenkaitsmega	ei
Funktsionaalse valgustusega	ei
Viitvalgustusega	ei
Paigaldusviis	Seadmekarbik
Nimipinge	250 V
Nimivool	16 A

Tehniline andmeleht

Pistikupesa 0°, Connect 45, kaitsekontaktiga, ühene

Artiklinumber: 6120370

Tehnilised andmed

ROHS vastavus	jah
kaitseklass	muu
Erielektritoide	Ilma erielektritoiteta
Pistikupesade versioon	kaitsekontakt
Pistikupesa kontaktide nurk	0°
Sügavus	42 mm
Läbipaistev	ei
Paigast ära keeratud tsentraal-südamik	ei
Liigpingekaitse	ei