
Tehniline andmeleht

Maandustihvtiga pistikupesa 0°, Connect 80, kahene

Artiklinumber: 6120630



Maandustihvtiga pistikupesa külgmise ühendusega kahene 0°, kõrgendatud puutekaitsega, pistikklemmidega, 2-pooluseline, 16 A, 250 V~, ühendusklemmidega vastavalt IEC 60884-1, sobib Rapid 80 seadmekarbikusüsteemidesse paigaldamiseks.
Rapid 45 karbikutesse, seadmekarbikutesse, karbikpostidesse ja põrandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	6120630
Tüüp	STD-F0C8 SWGR2
Nimetus 1	Pistikupesa 2-ne 0°
Nimetus 2	maandustihvtiga, Connect 80
Tootja	OBO
Mõõde	250V, 10/16A
Värv	mustjashall; RAL 7021
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	13 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,5166 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Maandustihvtiga pistikupesa 0°, Connect 80, kahene

Artiklinumber: 6120630

Mõõtmed





Laius	131 mm
Kõrgus	76 mm

Tehnilised andmed

Kate	Keskplaat
Lukustatav	ei
Ühendusviis	Pistikklemm
üksuste arv	2
Moodulite arv (moodulkonstruktsiooni korral)	0
Lülitatavate pistikupesade arv	0
Pooluste arv	2
Kirje/tähistus	kirjeta
Mudel	kahene 0°
Pealispinna teostus	matt
Mudel	Kaitsekontakti tihvt
Väljaheitemehhanism	ei
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	ei
Max rakendustemperatuur	40 °C
Min rakendustemperatuur	−5 °C
Lastekaitse	jah
Rikkevoolukaitse	ei
Raskendatud tingimustel (VDE alusel)	ei
halogeenita	jah
Isoleeritud paigaldamine	ei
Klappkaas	ei
kodeerimine	ei
märklamp	ei
Sisse-/väljalülitiga	ei
Peenkaitsmega	ei
Funktsionaalse valgustusega	ei
Viitvalgustusega	ei
Paigaldusviis	Seadmekarbik
Nimipinge	250 V
Nimivool	16 A
ROHS vastavus	välja arvatud

Tehniline andmeleht

Maandustihvtiga pistikupesa 0°, Connect 80, kahene

Artiklinumber: 6120630

Tehnilised andmed

kaitseklass	muu
Erielektritoide	Ilma erielektritoiteta
Pistikupesade versioon	NF
Pistikupesa kontaktide nurk	0°
Sügavus	39 mm
Läbipaistev	ei
Paigast ära keeratud tsentraal-südamik	ei
Heakskiidud	VDE
Liigpingekaitse	ei