Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDKH 10020

Artiklinumber: 6175377

Karbiku kaas ja karbik koos põhjaperforatsiooniga, halogeenita plastist.
Isekleepuva kilega, kinnitamiseks karbiku alumise küljega.
Paigaldamisel tuleb jälgida, et kasutataks ainult halogeenita tarviku- ja kinnitusmaterjale.



HALOGEN FREE

PC/ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed

Artiklinumber	6175377
Tüüp	WDKH-10020RW T
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	halogeenivaba
Tootja	OBO
Mõõde	10x20x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	84
Koguse ühik	Meeter
Kaal	9,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,7374 kg CO2e / 1 Meeter

Mõõtmed

Pikkus	2 000 mm
Laius	20 mm
Kõrgus	10 mm

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDKH 10020

Artiklinumber: 6175377

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
ühendatavate vaheseinte arv	0
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Põhjaperforatsioon	põhjaperforeeringuga
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	jah
Kanali jätkumuhv	ei
Kasulik ristlõige	135 mm²
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK07.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C