Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LKV N 75037

Artiklinumber: 6178422



Traadistuskarbik vastavalt DIN EN 50085-2-3 koos ülaosa ja põhjaperforatsiooniga elektrikaablite ja juhtmete horisontaalseks ja vertikaalseks paigaldamiseks elektrikilbis. Teostus DIN kanalina. Nagade väljamurdmine toimub ilma tööriistadeta. Tasapinnaline teostus on võimalik tänu ettevalmistatud murdekohtadele. Küljepiludes olevad reljeefid takistavad juhtmete väljakukkumist. Kontrollitud standardi DIN EN 50085-2-3 järgi. Eripikkused tellimisel.

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

Artiklinumber	6178422
Tüüp	LKV N 75037
Nimetus 1	Traadistuskarbik
Tootja	OBO
Mõõde	75x37,5x2000
Värv	kivihall; RAL 7030
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	32
Koguse ühik	Meeter
Kaal	60,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,4931 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LKV N 75037

Artiklinumber: 6178422

Mõõtmed

Pikkus	2 000 mm
Laius	37,5 mm
Kõrgus	75 mm

Tehnilised andmed

Külgseina teostus	piludega
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Paindlik	ei
halogeenita	ei
Kaanega	jah
Kasulik ristlõige	21,64 cm²
ROHS vastavus	jah
Uurdevahe	12,5 mm
Uurdelaius	5 mm
isekustuv	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C