
Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LKV N 100100

Artiklinumber: 6178441



Traadistuskarbik vastavalt DIN EN 50085-2-3 koos ülaosa ja põhjaperforatsiooniga elektrikaablite ja juhtmete horisontaalseks ja vertikaalseks paigaldamiseks elektrikilbis. Teostus DIN kanalina. Nagade väljamurdmine toimub ilma tööriistadeta. Tasapinnaline teostus on võimalik tänu ettevalmistatud murdekohtadele. Küljepiludes olevad reljeefid takistavad juhtmete väljakukkumist. Kontrollitud standardi DIN EN 50085-2-3 järgi. Eripikkused tellimisel.

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	6178441
Tüüp	LKV N 100100
Nimetus 1	Traadistuskarbik
Tootja	OBO
Mõõde	100x100x2000
Värv	kivihall; RAL 7030
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	8
Koguse ühik	Meeter
Kaal	122,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,784 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LKV N 100100

Artiklinumber: 6178441

Mõõtmed



Pikkus	2 000 mm
Laius	100 mm
Kõrgus	100 mm

Tehnilised andmed

Külgseina teostus	piludega
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Paindlik	ei
halogeenita	ei
Kaanega	jah
Kasulik ristlõige	89,36 cm²
ROHS vastavus	jah
Uurdevahe	12,5 mm
Uurdelaius	5 mm
isekustuv	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C