
Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LKVH 50050

Artiklinumber: 6178585



Halogeenivaba traadistuskarbik vastavalt DIN EN 50085-2-3 koos ülaosa ja põhjaperforatsiooniga elektrikaablite ja juhtmete horisontaalseks ja vertikaalseks paigaldamiseks elektrikilbis. Teostus DIN kanalina. Nagade väljamurdmine toimub ilma tööriistadeta. Tasapinnaline teostus on võimalik tänu ettevalmistatud murdekohtadele. Kontrollitud standardi DIN EN 50085-2-3 järgi. Eripikkused tellimisel.

PC/ ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed


Artiklinumber	6178585
Tüüp	LKVH 50050
Nimetus 1	Traadistuskarbik
Nimetus 2	halogeenivaba
Tootja	OBO
Mõõde	50x50x2000
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	36
Koguse ühik	Meeter
Kaal	37 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,8217 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LKVH 50050

Artiklinumber: 6178585

Mõõtmed



Pikkus	2 000 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	50 mm

Tehnilised andmed

Külgseina teostus	piludega
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Paindlik	ei
halogeenita	jah
Lekkevoolukindel	jah
Kaanega	jah
Kasulik ristlõige	20,05 cm²
ROHS vastavus	jah
Uurdevahe	12,5 mm
Uurdelaius	5 mm
isekustuv	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C