Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LK4 80025

Artiklinumber: 6178940



Traadistuskarbik koos ülaosa ja põhjaperforatsiooniga elektrikaablite ja juhtmete horisontaalseks ja vertikaalseks paigaldamiseks elektrikilbis. Teostus meetrilise kanalina. Süsteemi suuruse nimimõõtmed vastavad karbikute sisemõõtmetele. Nagade väljamurdmine toimub ilma tööriistadeta. Tasapinnaline teostus on võimalik tänu ettevalmistatud murdekohtadele. Kontrollitud standardi DIN EN 50085-2-3 järgi. Eripikkused tellimisel.

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	6178940
Tüüp	LK4 80025
Nimetus 1	Traadistuskarbik
Nimetus 2	eriperforatsiooniga
Tootja	OBO
Mõõde	80x25x2000
Värv	kivihall; RAL 7030
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	32
Koguse ühik	Meeter
Kaal	61 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,5936 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LK4 80025

Artiklinumber: 6178940

Mõõtmed



Pikkus	2 000 mm
Laius	25 mm
Kõrgus	80 mm

Tehnilised andmed

Külgseina teostus	piludega
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Paindlik	ei
halogeenita	ei
Lekkevoolukindel	jah
Kaanega	jah
Kasulik ristlõige	18,67 cm²
ROHS vastavus	jah
Uurdevahe	10 mm
Uurdelaius	4 mm
isekustuv	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C