Tehniline andmeleht

Kaabliredel LG 60, 6 m VSF

Artiklinumber: 6207505



Kaabliredel kaablite ja juhtmete horisontaalseks paigaldamiseks. Rakendatav standardse konstruktsioonina toimetagamiseks vastavalt DIN 4102 Osa 12. Toimetagamisklassid E30 kuni E90. Needitud, ülespoole avatud C-profiiliga ristpulgad.

E30 E60 E90

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6207505
Tüüp	LG 630 VSF 6 FS
Nimetus 1	Kaabliredel toimetagamissüst.
Nimetus 2	pulkade vahe 150 mm
Tootja	OBO
Mõõde	60x300x6000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	355,833 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	8,7271 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Kaabliredel LG 60, 6 m VSF

Artiklinumber: 6207505

Mõõtmed





Pikkus	6 000 mm
Laius	300 mm
Kõrgus	60 mm
Mõõt B	300 mm
Haruprao suurus	17,00

Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeeritud profiil
Külgprofiili teostus	Profiil (avatud)
Pulga kinnitus	pimeneeditud
Toimetagamine	jah
Kasulik ristlõige	148 cm²
Kasulik ristlõige	14800 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pulkade vahekaugus	150 mm
Pika sildega teostus	ei
Tala paksus	1,5 mm