# Tehniline andmeleht

## Kaabliredel LCIS 60, 3 m C30 FS

## Artiklinumber: 6209612



Keevitatud, ülespoole avatud C-profiilist pulkadega kaabliredel, küljekõrgusega 60 mm. Sissepööratud servadega küljetala tugevduseks ja servakaitseks. Kinnitus kandurile tehakse fiksaatoriga LKS 40. Pulkade avalaius on 16,5 mm, sobiv U-klamber on tüüp BS-H....
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 10 dB, kaanega 15 dB.

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| FS | kuumtsingitud lintmeetodil |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6209612 |
| Tüüp | LCIS 630 3 FS |
| Nimetus 1 | kaabliredel |
| Nimetus 2 | perf.ristpulk, keevitatud |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 60x300x3000 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 288,67 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 7,0024 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Kaabliredel LCIS 60, 3 m C30 FS

## Artiklinumber: 6209612

### Mõõtmed





| | |
|---|---|
| Pikkus | 3 000 mm |
| Laius | 300 mm |
| Kõrgus | 60 mm |
| Mõõt B | 300 mm |
| Haruprao suurus | 17,00 |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Pulkade teostus | Perforeeritud profiil |
| Külgprofiili teostus | lame profiil |
| Pulga kinnitus | keevitatud |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Põhi Lagi Sein |
| Toimetagamine | ei |
| Kasulik ristlõige | 120 cm² |
| Kasulik ristlõige | 12000 mm² |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | jah |
| Pulkade vahekaugus | 300 mm |
| Pika sildega teostus | ei |
| Tala paksus | 1,5 mm |

### Koormused

| | |
|---|---|
| sobivad tugede min kaugused | 1,5 m |
| Sobivad tugede max kaugused | 4 m |
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m | 3,3 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m | 2 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,5 m | 1,3 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 3,0 m | 1 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 3,5 m | 0,78 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 4,0m | 0,4 kN/m |




**Kaabliredeli LCIS 60 koormusdiagramm**

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormusköver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindeköver sõltuvalt tugede vahekaugusest