# Tehniline andmeleht

## 90°-poogen 110 FT

## Artiklinumber: 6225144



Poogen 90°, horisontaalne, keevitatud ristpulgaga, kõigile kaabliredelitüüpidele küljekõrgusega 110 mm.
Vastavad ühendused tuleb eraldi tellida.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6225144 |
| Tüüp | LB 90 1130 R3 FT |
| Nimetus 1 | Poogen 90° |
| Nimetus 2 | kaabliredelile |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 110x300 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 457,9 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 9,9928 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## 90°-poogen 110 FT

## Artiklinumber: 6225144

### Mõõtmed




| | |
|---|---|
| Laius | 300 mm |
| Kõrgus | 110 mm |
| Mõõt B | 300 mm |
| Mõõt R | 300 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Põlv (nurk) | 90° |
| Pulkade teostus | Perforeeritud profiil |
| Külgprofiili teostus | lame profiil |
| Ühenduse teostus | ilma jätkuelementita |
| Toimetagamine | ei |
| Ümbersuunaja | horisontaalne |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Šarniirtoime | ei |
| Külje perforatsioon | ei |
| Pika sildega teostus | ei |
| Tala paksus | 1,5 mm |