
Tehniline andmeleht

Multifunktsionaalne ühenduselement FS

Artiklinumber: 6225714



Multifunktsionaalne ühenduselement 60 mm küljekõrgusega kaabliredelite ühendamiseks. Moodustada saab sümmeetrilisi ja asümmeetrilisi üleminekuid, astmeteta poognaid 0-60° ja hargnemisühendusi.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6225714
Tüüp	LMFV 640 FS
Nimetus 1	Multifunktsionaalne ühendusel.
Nimetus 2	kaabliredelile
Tootja	OBO
Mõõde	60x400
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	136,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,2494 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Multifunktsionaalne ühenduselement FS

Artiklinumber: 6225714

Mõõtmed



Pikkus	604 mm
Laius	400 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	400 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Piki- ja nurkühendus
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	ei
Sobib kaablikandesüsteemi max laiusega	400 mm
Sobib kaablikandesüsteemi min laiusega	400 mm
Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele	60 mm
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement