Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6227465



Kaas koos pöördriividega tugevdatud kaablirennile ja tugevdatud kaabliredelile küljekõrgusega 110 ja 160 mm.
Põiklained, laius 500 mm.

Suurema tuulekoormuse korral tuleb kohapeal rakendada kaitseabinõud.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6227465
Tüüp	WDRL 111660 FS
Nimetus 1	Kaas pöördfiksaatoritega
Nimetus 2	tugevdatud süsteemile 110+160
Tootja	OBO
Mõõde	600x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	741 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	16,9523 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6227465

Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	600 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	600 mm
Mõõt H	15 mm
Mõõt L	3 000 mm

Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	6 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei