Tehniline andmeleht

90° poogen 160 FT

Artiklinumber: 6229441



Põlv 90°, horisontaalne, kõigile tugevdatud kaabliredelitele (küljekõrgus 160 mm).
Täiendavaks stabiliseerimiseks tuleks lisadetailide korral kasutada toestuseid.


St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6229441
Tüüp	WLB 90 164 FT
Nimetus 1	Poogen 90°
Nimetus 2	tugevdatud kaabliredelile 160
Tootja	OBO
Mõõde	160x400
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1420 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	30,3882 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed



Laius	400 mm
Kõrgus	160 mm
Mõõt B	400 mm
Mõõt R	400 mm

Tehniline andmeleht

90° poogen 160 FT

Artiklinumber: 6229441

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Pulkade teostus	Perforeerimata profiil
Külgprofiili teostus	lame profiil
Toimetagamine	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	ei
Pika sildega teostus	jah
Tala paksus	2 mm