# Tehniline andmeleht

## 90° poogen 200 FT

## Artiklinumber: 6233430



Põlv 90°, horisontaalne, kõigile tugevdatud kaabliredelitele (küljekõrgus 200 mm).
Täiendavaks stabiliseerimiseks tuleks lisadetailide korral kasutada toestuseid.


St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6233430 |
| Tüüp | WLB 90 2030 FT |
| Nimetus 1 | Poogen 90° |
| Nimetus 2 | tugevdatud kaabliredelile 200 |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 200x300 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 2060 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 50,0182 kg CO2e / 1 Tükk |

### Mõõtmed




| | |
|---|---|
| Laius | 300 mm |
| Kõrgus | 200 mm |
| Mõõt B | 300 mm |
| Mõõt R | 300 mm |

# Tehniline andmeleht

## 90° poogen 200 FT

## Artiklinumber: 6233430

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Põlv (nurk) | 90° |
| Pulkade teostus | Perforeerimata profiil |
| Külgprofiili teostus | lame profiil |
| Toimetagamine | ei |
| Ümbersuunaja | horisontaalne |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | ei |
| Pika sildega teostus | jah |
| Tala paksus | 2,5 mm |