Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 80, karbiku laius 110, karbiku kõrgus 70

Artiklinumber: 6274301



Pliivabast polüvinüülkloriidist GK seadmekarbik sobib otse seinale või seinakonsoolidele paigaldamiseks. Kinnitamine toimub karbikus oleva standardse perforatsiooni abil. GK-seadmekarbikul on plastist vaheriiuli paigaldamiseks põhjas C-profiil. Seeria 71GD... seadmekarpidesse saab paigaldada kõiki tugirõnga ja tugiklambriga seadmeid ning Modul 45 seadmeid. Süsteemiava on 76,5 mm. Iga karbikusegmendi ühele poolele on eelmonteeritud ühenduste paar karbikusegmentide ühendamiseks. Kaas tuleb eraldi tellida. Kaas tuleb eraldi tellida.

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	6274301
Tüüp	GK-70110CW
Nimetus 1	Seadmekarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tootja	OBO
Mõõde	70x110x2000
Värv	kreemvalge, RAL 9001
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	132 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,6366 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 80, karbiku laius 110, karbiku kõrgus 70

Artiklinumber: 6274301

Mõõtmed



Pikkus	2 000 mm
Laius	110 mm
Kõrgus	70 mm

Tehnilised andmed

Kaante arv	1
ühendatavate vaheseinte arv	1
Tagaseina teostus (sisekülg)	läbiv C-profiil
Koostevorm täisnurkne	jah
Põhjaperforatsioon	põhjaperforeeringuga
halogeenita	ei
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	jah
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Kasulik ristlõige	6400 mm²
Kaas on kaasas	ei
Kaane laius	76,5 mm
kaitseklass	IP30
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Sümmeetriline	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−15 °C