
# Tehniline andmeleht

## Välisnurk, seadmekarbikule Rapid 80 tüüp GK-70130

## Artiklinumber: 6274512

Välisnurk GK-seadmekarbikute suunamuutuseks.
Kaas tuleb eraldi tellida.



PVC Polüvinüülkloriid

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6274512 |
| Tüüp | GK-A70130LGR |
| Nimetus 1 | Välisnurk |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 70x130mm |
| Värv | helehall; RAL 7035 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 127 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 2,9886 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Välisnurk, seadmekarbikule Rapid 80 tüüp GK-70130

## Artiklinumber: 6274512

### Mõõtmed




| | |
|---|---|
| Pikkus | 270 mm |
| Laius | 130 mm |
| Kõrgus | 70 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Kaante arv | 1 |
| Mudel | Alaosa |
| halogeenita | ei |
| kaablikinnitusklamber | ei |
| Kanali jätkumuhv | ei |
| Kaante paigaldamise viis | sisemine |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| Kaane laius | 76,5 mm |
| Kaane laius 2 | 0 mm |
| Kaane laius 3 | 0 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | jah |
| Kaitsemäär IK-kood | IK08. |
| Sümmeetriline | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −15 °C |
| Max nurgaala | 90 mm |
| Min nurgaala | 90 mm |