
Tehniline andmeleht

Horisontaalnurk, seadmekarbikule Rapid 80 tüüp GK-70130

Artiklinumber: 6274522



Püstnurk GK-seadmekarbikute suunamuutuseks.
Kaas tuleb eraldi tellida.

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	6274522
Tüüp	GK-F70130LGR
Nimetus 1	Püstnurk
Tootja	OBO
Mõõde	70x130mm
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	83 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,1157 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Horisontaalnurk, seadmekarbikule Rapid 80 tüüp GK-70130

Artiklinumber: 6274522

Mõõtmed



Pikkus	300 mm
Laius	130 mm
Kõrgus	70 mm

Tehnilised andmed

Kaante arv	1
Mudel	Alaosa
kanalilaiusele	130 mm
kanalikõrgusele	70 mm
halogeenita	ei
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Kaane laius	76,5 mm
Kaane laius 2	0 mm
Kaane laius 3	0 mm
Ümbersuunaja	Vertikaalne, tõusev/langev
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Sümmeetriline	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−15 °C
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm