Tehniline andmeleht

Karbikpost, tüüp ISS45F

Artiklinumber: 6290087



ISS-karbikpost alumiiniumist, 45 mm süsteemiavaga.

Komplekti kuuluvad:
1 ühe sektsiooniga post koos pingutuskinnitusega
kogupikkus: 3315–3480 mm
1 laekinnitus koos pingutusseadisega
1 alumiiniumist kaas
pikkus: 3000 mm
Selle ISS-karbikposti kujundus põhineb äärmiselt kitsal ja ümaral alumiiniumprofiilil, mille esiküljel on seadmekarbikusarja Rapid 45 sile kaas. 45 mm süsteemiava sobib üksnes Modul 45®-seadmete kinnitamiseks.

Alu Alumiinium

EL anodeeritud

Põhiandmed


Artiklinumber	6290087
Tüüp	ISSRM45EL
Nimetus 1	Karbikpost
Nimetus 2	põrand/lagi
Tootja	OBO
Mõõde	3000x70x59
Värv	alumiinium
Materjal	Alumiinium
Pinnakate	anodeeritud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	510 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	109,0436 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Karbikpost, tüüp ISS45F

Artiklinumber: 6290087

Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	70 mm
Kõrgus	59 mm

Tehnilised andmed

Kasutatavate Kaante arv	1
Sektsioonide arv	1 St.
Mudel	Ühepoolne
Kinnitusviis	pingutus
Põrandale monteerimine	jah
lae montaaž	jah
Läbiv profiil	jah
halogeenita	jah
Max kõrgus	480 mm
Min kõrgus	315 mm
Kaablisisestus	üleval
Kaane laius	45 mm
Oleneb kohast	ei
ROHS vastavus	jah
Posti kuju	ümar
Max postikõrgus	3480 mm
Min postikõrgus	3315 mm
Reguleeritav	jah
Kaabeldatud	ei