Tehniline andmeleht

Karbikpost, tüüp ISS45F

Artiklinumber: 6290095



Alumiiniumist ISS-karbikpost elastse laeni ulatuva kaablikõriga ja 45 mm süsteemiavaga.

Komplekti kuulub:
1 ühe sektsiooniga post koos elastse, laeni ulatuva kaablikõriga
kogupikkus: 2300 mm
1 elastne kaablikõri, pikkus: 1500 mm
1 alumiiniumist kaas
pikkus: 2300 mm
Selle ISS-karbikposti kujundus põhineb äärmiselt kitsal ja ümaral alumiiniumprofiilil, mille esiküljel on seadmekarbikusarja Rapid 45 sile kaas. 45 mm süsteemiava sobib üksnes Modul 45®-seadmete kinnitamiseks.

Põrandaplaat tugijalana (tüüp SFISSF) ja kaablikõri lakkekinnitus (tüüp SAISSF) tuleb eraldi tellida (vt järgmisi artikleid).

Alu Alumiinium

Põhiandmed


Artiklinumber	6290095
Tüüp	ISSRM45FRW
Nimetus 1	Karbikpost
Nimetus 2	põrand/lagi, paindtoruga
Tootja	OBO
Mõõde	2300x70x59
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	380 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	58,0164 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Karbikpost, tüüp ISS45F

Artiklinumber: 6290095

Mõõtmed



Pikkus	2 300 mm
Laius	70 mm
Kõrgus	59 mm

Tehnilised andmed

Kasutatavate Kaante arv	1
Sektsioonide arv	1 St.
Mudel	Ühepoolne
Kinnitusviis	Seisujalg
Põrandale monteerimine	jah
lae montaaž	jah
Läbiv profiil	jah
halogeenita	jah
Max kõrgus	1500 mm
Min kõrgus	0 mm
Kaablisisestus	üleval
Kaane laius	45 mm
Oleneb kohast	jah
Posti kuju	ümar
Max postikõrgus	3800 mm
Min postikõrgus	2300 mm
Reguleeritav	jah
Kaabeldatud	ei