Tehniline andmeleht

90° poogen 110 FS

Artiklinumber: 6312330




Põlv 90°, horisontaalne, kõigile tugevdatud kaabliredelitele (küljekõrgus 110 mm).
Täiendavaks stabiliseerimiseks tuleks lisadetailide korral kasutada toestuseid.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6312330
Tüüp	WLB 90 112 FS
Nimetus 1	Poogen 90°
Nimetus 2	tugevdatud kaabliredelile 110
Tootja	OBO
Mõõde	110x200
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	881,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	22,9173 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed



Laius	200 mm
Kõrgus	110 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt R	200 mm

Tehniline andmeleht

90° poogen 110 FS

Artiklinumber: 6312330

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Pulkade teostus	Perforeerimata profiil
Toimetagamine	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	ei
Pika sildega teostus	jah
Tala paksus	2 mm