Tehniline andmeleht

US 7-riputusprofiil A2

Artiklinumber: 6338607



Riputusprofiil (U-profiil) koos keevitatud peaplaadiga.
Kinnitamiseks horisontaalsetele betoonlagedele ja teraskanduritele. Alates kanduri laiusest 400 mm või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili tüüp DSK 61.

A2 Roostevaba teras

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6338607
Tüüp	US 7 K 20 A2
Nimetus 1	Ripp-profiil
Nimetus 2	keevitatud peaplaadiga
Tootja	OBO
Mõõde	70x50x200
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	173 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	9,8064 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

US 7-riputusprofiil A2

Artiklinumber: 6338607

Mõõtmed



Pikkus	200 mm
Laius	70 mm
Kõrgus	50 mm

Tehnilised andmed


Perforatsiooni tüüp	3 külge perfforeeritud
Mudel	U-profiil
Kanduri pikkus 200	8,3 kN
Kanduri pikkus 400	5 kN
Kanduri pikkus 600	3,5 kN
Toimetagamine	ei
Materjali paksus	4 mm
Maksimaalne tõmbekoormus	11 kN
ROHS vastavus	jah

Tehniline andmeleht

US 7-riputusprofiil A2

Artiklinumber: 6338607

Koormused



U-pofiili US 7 K VA koormusdiagramm

1. Riputusprofiili otsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
3. Kanduri pikkus, mm

—— Koormuskõver koos profiilipikkustega (mm)

US 7 K U-profiili tüüblite koormuse tunnusväärtused

	ühepoolne koormus					
	Maksimaalne koormus [kN]					
	Kanduri pikkus [mm]					
Tüübli tüüp	110	210	310	410	510	610
BZ3 10x90/0-30	3,97	3,03	2,44	2,04	1,76	1,54
BZ3 12x110/0-35	5,16	3,90	3,15	2,64	2,27	1,99

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).