Tehniline andmeleht

Adapterplaat KA-AW 30

Artiklinumber: 6346715



Pikiavadega adapterplaat universaalseks kinnitamiseks vertikaalsetele teraskanduritele ja seintele.
Adapterplaadile saab kruvida kanduritüüpe AW 30, AW 55 ja AW 80. Kinnituspolt kanduri paigaldamiseks (tüüp SKS 12x40 GF) tuleb eraldi tellida.

CE UK CA AW

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6346715
Tüüp	KA-AW 30 FT
Nimetus 1	Adapterplaat
Nimetus 2	seinakandurile
Tootja	OBO
Mõõde	400x102
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	247 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,5044 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Adapterplaat KA-AW 30

Artiklinumber: 6346715

Mõõtmed

Pikkus	40 mm
Laius	400 mm
Kõrgus	140 mm
Mõõt B	400 mm
Mõõt H	140 mm
Mõõt L	40 mm

Tehnilised andmed

ROHS vastavus	jah

Adapterplaat, kanduri kandevõime		
	Maksimaalne koormus F kokku (kN)	
	KA-AW 30 koos kanduriga:	
Tüübli tüüp	AW 30/11 - AW 30/61	AW 55/21 - AW 55/41
BZ 12-15-35/110	3,00	5,50

Max koormus F kokku = kaabli raskus + kaablirenn + kandur . Kandevõime suureneb mõranemata betooni kasutamisel mitu korda. Järgida tuleb kanduri kandevõimet (diagramm) ja DIBt loa (tüübel) paigaldustingimusi!