Tehniline andmeleht

Profiilikandur AS 15

Artiklinumber: 6421334



Kerge profiilikandur astmevabaks kinnitamiseks IS 8 profiilile.
Profiilikanduri saab kinnitada I-profiili mõlemale küljele.

Vajaliku kinnitusklambri (tootenumber 6419015) koos poldi ja mutriga saab vajadusel ühekaupa tellida kanduritele pikkustega 110 - 160 mm.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6421334
Tüüp	AS 15 16 FT
Nimetus 1	Profiilikandur
Nimetus 2	IS 8 -profiilile
Tootja	OBO
Mõõde	B160mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	32,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,7423 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Profiilikandur AS 15

Artiklinumber: 6421334

Mõõtmed




Pikkus	41 mm
Laius	160 mm
Kõrgus	55 mm
Mõõt A	41 mm
Mõõt B	160 mm
Mõõt H	55 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Profiilikandur
EPD-artikkel	jah
F (kN)	1,5 kN
Toimetagamine	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei

Koormused



Kanduri AS 15 koormusdiagramm

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

—— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)