Tehniline andmeleht

90°-liigendpoogen, vertikaalne 60 FS

Artiklinumber: 7006411



Vertikaalne liigendpõlv 90° kõigile 60 mm küljekõrgusega kaablirennitüüpidele. Põlv tarnitakse monteerimata olekus. Täiendavad kinnitusmaterjalid pole vajalikud.

CE UK CA

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7006411
Tüüp	RGBV 650 FS
Nimetus 1	Liigendpoogen
Nimetus 2	vertikaalne
Tootja	OBO
Mõõde	60x500
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	367 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	12,4395 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

90°-liigendpoogen, vertikaalne 60 FS

Artiklinumber: 7006411

Mõõtmed

Laius	500 mm
Laius	20 in
Kõrgus	60 mm
Kõrgus	2 in
Pleki paksus	1 mm
Mõõt R	400 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Ühenduse teostus	kaasa arvatud jätkuelement
Konstruktsioonitüüp	Liigendkaare komplekt
Toimetagamine	ei
Paigaldusperforeering põhjas	ei
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	Vertikaalne, tõusev/langev
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	ei
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud