Tehniline andmeleht

90°-liigendpoogen, vertikaalne 110 FS

Artiklinumber: 7006667



Vertikaalne liigendpõlv 90° kõigile 110 mm küljekõrgusega kaablirennitüüpidele. Põlv tarnitakse monteerimata olekus. Täiendavad kinnitusmaterjalid pole vajalikud.

CE

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7006667
Tüüp	RGBV 130 FS
Nimetus 1	Liigendpoogen
Nimetus 2	vertikaalne
Tootja	OBO
Mõõde	110x300
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	480 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	15,4259 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

90°-liigendpoogen, vertikaalne 110 FS

Artiklinumber: 7006667

Mõõtmed

Laius	300 mm
Laius	12 in
Kõrgus	110 mm
Kõrgus	4 in
Pleki paksus	1 mm
Mõõt R	400 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Ühenduse teostus	kaasa arvatud jätkuelement
Konstruktsioonitüüp	Liigendkaare komplekt
Toimetagamine	ei
Paigaldusperforeering põhjas	ei
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	Vertikaalne, tõusev/langev
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	ei
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud