
Tehniline andmeleht

90°-vertikaalpoogen, tõusev 60 FS

Artiklinumber: 7007029



Tõusev vertikaalne põlv 90° kõigile kaablirennitüüpidele (küljekõrgus 60 mm).
Vertikaalpõlv lükatakse üle kaablirenni otsa ja kruvitakse kinni.
Kinnitusmaterjalid tuleb eraldi tellida.

CE UK CA

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7007029
Tüüp	RBV 660 S FS
Nimetus 1	Vertikaalpoogen 90°
Nimetus 2	tõusev
Tootja	OBO
Mõõde	60x600
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	210 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,8644 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

90°-vertikaalpoogen, tõusev 60 FS

Artiklinumber: 7007029

Mõõtmed



Laius	600 mm
Laius	24 in
Kõrgus	60 mm
Kõrgus	2 in
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	600 mm
Dimension W	600 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Konstruktsioonitüüp	Põlv, jäik
Toimetagamine	ei
Paigaldusperforeering põhjas	ei
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	Vertikaalne, tõusev
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	ei
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud