
# Tehniline andmeleht

## 90°-vertikaalpoogen, tõusev 85 FS

## Artiklinumber: 7007238



Tõusev vertikaalne põlv 90° kõigile kaablirennitüüpidele (küljekõrgus 85 mm).
Vertikaalpõlv lükatakse üle kaablirenni otsa ja kruvitakse kinni.
Kinnitusmaterjalid tuleb eraldi tellida.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| FS | kuumtsingitud lintmeetodil |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 7007238 |
| Tüüp | RBV 830 S FS |
| Nimetus 1 | Vertikaalpoogen 90° |
| Nimetus 2 | tõusev |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 85x300 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 156,2 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 5,1115 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## 90°-vertikaalpoogen, tõusev 85 FS

## Artiklinumber: 7007238

### Mõõtmed




| | |
|---|---|
| Laius | 300 mm |
| Laius | 12 in |
| Kõrgus | 85 mm |
| Kõrgus | 3 in |
| Pleki paksus | 1 mm |
| Mõõt B | 300 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Põlv (nurk) | 90° |
| Ühenduse teostus | ilma jätkuelementita |
| Toimetagamine | ei |
| Paigaldusperforeering põhjas | ei |
| NATO aukude muster | ei |
| Ümbersuunaja | Vertikaalne, tõusev |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | ei |
| Pika sildega teostus | ei |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | kruvitud |