
Tehniline andmeleht

Kaas risthargmikule DD

Artiklinumber: 7027846



Kaas Magic- ja poltühendusega kaablirenni risthargmikule, kasutamiseks sise- ja välistingimustes, kaitseb kaablit kahjustuste ja mustuse eest. Kinnitamine rennikaane pealeasetamisega. Sobib kõigile küljekõrgustele.
Kaant saab lisadetailide puhul kasutada kõigi küljekõrgustega.

CE UKCA NEW

St	Teras
DD	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

Põhiandmed


Artiklinumber	7027846
Tüüp	RKD 400 DD
Nimetus 1	Kaas
Nimetus 2	risthargmikule
Tootja	OBO
Mõõde	B400mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	205 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	9,2344 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaas risthargmikule DD

Artiklinumber: 7027846

Mõõtmed



Laius	400 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	400 mm

Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	0 St.
Kinnitusviis	peal asetsev
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C