
Tehniline andmeleht

Ühendusplaat FS

Artiklinumber: 7070233



Lai ühendusplaat kasutamiseks standardsetes ja tugevdatud kaablirennides.
Sisaldab vajalikku kinnitusmaterjali.
Kaasasolevate ümarpeapoltide M6 arvu tuleb toimetagamise eesmärgil kasutamisel suurendada 4 poldini laiusel 100 mm ning 6 poldini laiustel 200 mm ja 300 mm.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7070233
Tüüp	SSLB 600 FS
Nimetus 1	Ühendusplaat
Nimetus 2	lai, 6 kinnituspoldiga
Tootja	OBO
Mõõde	B600mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	58 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,4627 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Ühendusplaat FS

Artiklinumber: 7070233

Mõõtmed



Pikkus	600 mm
Laius	585 mm
Laius	24 in
Kõrgus	4 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	600 mm

Tehnilised andmed

Kruvide arv	6 St.
Mudel	Ühendusplaat
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement
Pika sildega teostus	jah