Tehniline andmeleht

Isolatsioon metalltorudele

Artiklinumber: 7202308



Alumiiniumkattega mineraalvillamatid vask- ja terastorude isolatsiooniks. Isolatsiooni kinnitamine toimub mähisetraadiga ja jätkuvuukide kaitsmine alumiiniumkleeplindiga.

Kasutatav süsteemides:
mörttõke PYROMIX®
tuletõkkevaht PYROSIT®NG
pehmetõke PYROPLATE® Fibre
vahtplokid PYROPLUG® Block

Ehitusmaterjaliklass EN 13501 - A1 mittepõlev, sulamispunkt ≥ 1000 °C

mineraalkiud

Põhiandmed


Artiklinumber	7202308
Tüüp	MIW-MA
Nimetus 1	Mineraalvillast matt
Nimetus 2	torude isoleerimiseks
Tootja	OBO
Mõõde	6100x500x30
Värv	roheline
Materjal	mineraalkiud
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1010 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Isolatsioon metalltorudele

Artiklinumber: 7202308

Mõõtmed



Pikkus	6 100 mm
Pikkus	6,1 m
Laius	500 mm

Tehnilised andmed

Mudel	muu
Tamekuju	Rull
ROHS vastavus	jah