Tehniline andmeleht

PYROSIT® NG 2-komponentne tuletõkkevaht

Artiklinumber: 7203800



PYROSIT® NG 2-komponentne tuletõkkevaht tuubis, komplektis on 2 segamistoru.
Kaabli- ja kombineeritud tuletõkete moodustamiseks sisetingimustes; 5 : 1 suhtega koaksiaaltuubi väljutamiseks kasutada doseerimispüstoleid FBS-PH või FBS-PA.
Kuivades ja külmakindlates ruumides võib suletud ja püstiasendis tuube hoiustada temperatuuril +5 °C kuni +30 °C maksimaalselt 12 kuud.

Diisotsüanaati sisaldavate toodete töötlemine toimub REACH-määruse (EÜ) 1907/2006 kohaselt, muudetud määrusega (EL) 2020/1149 04.08.2020, koolituskohustus. Koolitusi võib teha veebi teel. Selle kohta on juhised tehnilise teabe all toote allalaadimisvalikute jaotises.

CE

2-komponentne PU-tuletõkkevaht

Põhiandmed

Artiklinumber	7203800
Tüüp	FBS-S
Nimetus 1	Tuletõkke vaht
Nimetus 2	tuubis
Tootja	OBO
Mõõde	380ml
Värv	roostepunane
Materjal	2-komponentne PU-tuletõkkevaht
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	64,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehnilised andmed

Mudel	Tuletõkkevaht
Sisukord	380 ml
Tamekuju	Tuub