Tehniline andmeleht

Torukest PYROCOMB® Intube

Artiklinumber: 7204304



Sisemise pinnakattega ja klõpsuga lukustuvad torukestad. Torukestade sisemuse saab täielikult täita kaablite ja elektriinstallatsioonitorudega. Kasutamine sisetingimustes. CE-märgisega, Euroopa tunnustatud ehitustoode vastavalt ETA-13/0904-le ja Saksamaa üldisele tüübikinnitusele. Tulepüsivus kuni 120 minutit. Komplektis 2 vahtkorgist ava sulgurit. Vahtkorkide pealispind kaetakse abalatsioonpinnakattega PYROCOAT® ASX.
Mõnel kasutusjuhul on torukestade kinnitamiseks kergevaheseintes ette nähtud metallist pingutuslintide kasutamine. Täpsemat teavet leiate paigaldusjuhendist/ litsentsist.

CE

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	7204304
Tüüp	CTS 12300
Nimetus 1	Toruläbiviik
Nimetus 2	seestpoolt kaetud
Tootja	OBO
Mõõde	Ø107x300mm
Värv	hall
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	70 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht


Torukest PYROCOMB® Intube

Artiklinumber: 7204304

Mõõtmed



Pikkus	300 mm
Mõõt B	116,4 mm
Mõõt d min.	107 mm
Mõõt L	300 mm



Tehnilised andmed

Tuletõkke teostus	Valmisdetailtõke
Vorm	ümar
Avamiseks max	165 mm
Avamiseks min	125 mm
ROHS vastavus	jah
Nõutavad tarvikud	ei