Tehniline andmeleht

Sisenurk, kanali kõrgus 40 mm, FS

Artiklinumber: 7218050



PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanali sisenurk koos paisuva tuletõkkekangaga. Sobib otse seinale ja lakke paigaldamiseks, samuti tõstetud põrandate alla ning kandekonstruktsioonidele paigaldamiseks. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. . Kaane üleulatuv serv võimaldab kaaned paigaldada nihkega, tagades kogu tuletõkkekanali ulatuses katkematu potentsiaaliühtlustuse. Toimepidevus vastavalt DIN 4102 osale 12 puudub!

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7218050
Tüüp	PLM IC 0410 FS
Nimetus 1	Sisenurk
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	290x100x290
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	116 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,3081 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Sisenurk, kanali kõrgus 40 mm, FS

Artiklinumber: 7218050

Mõõtmed



Mõõt A	190 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt H	40 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekinnitus	muu
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	1780 mm²
ROHS vastavus	jah
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	90 °