Tehniline andmeleht

Sisenurk, kanali kõrgus 120 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218060



PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanali sisenurk koos paisuva tuletõkkekangaga. Sobib otse seinale ja lakke paigaldamiseks, samuti tõstetud põrandate alla ning kandekonstruktsioonidele paigaldamiseks. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. . Kaane üleulatuv serv võimaldab kaaned paigaldada nihkega, tagades kogu tuletõkkekanali ulatuses katkematu potentsiaaliühtlustuse. Toimepidevus vastavalt DIN 4102 osale 12 puudub!

St Teras

P pulberkattega

Põhiandmed


Artiklinumber	7218060
Tüüp	PLM IC 1220 RW
Nimetus 1	Sisenurk
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	330x200x330
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	pulberkattega
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	246 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	8,3179 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Sisenurk, kanali kõrgus 120 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218060

Mõõtmed



Mõõt A	230 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt H	120 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekinnitus	muu
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	18500 mm²
ROHS vastavus	jah
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	90 °