Tehniline andmeleht

Püstnurk, kanali kõrgus 80 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218068



Püstnurk koos paisuva tuletõkkekangaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanalile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. . Kaane üleulatuv serv võimaldab kaaned paigaldada nihkega, tagades kogu tuletõkkekanali ulatuses katkematu potentsiaaliühtlustuse. Toimepidevus vastavalt DIN 4102 osale 12 puudub!

St Teras

P pulberkattega

Põhiandmed


Artiklinumber	7218068
Tüüp	PLM FA 0810 RW
Nimetus 1	Püstnurk
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	350x350x80
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	pulberkattega
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	167,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	6,2368 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Püstnurk, kanali kõrgus 80 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218068

Mõõtmed



Mõõt A	250 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt H	80 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekinnitus	muu
Klassifikatsioon EI - paigalduskanal	90
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	5180 mm²
ROHS vastavus	jah
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	90 °