Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME-ONE, harjasväljaviiguga, põrandakattesüvendita, komplekteerimata, roostevaba teras



Ruudukujuline põrandakarp kasutamiseks sisetingimustes, kuivalt hooldatavates süsteem- ja tasanduskihiga põrandates. Paigalduskorpus eelvermitud sisestusavadega torude (M20/M25) jaoks. Ülaosa saab nelja reguleertoe abil põrandakatte ülaserva suhtes reguleerida. Minimaalne paigaldussügavus on 75 mm, reguleervahemik + 30 mm. Roostevabast terasest raam ja kaas jääb põrandakattes nähtavale. Kaas dekoratiivplaadi ja harjasväljaviiguga juhtmeläbiviiguks. Kandevõime 15 kN on tagatud ainult siis, kui seda ei kasutata. Tühi korpus Modul 45® paigaldusseadmele ja üks andmepesa. Tamimisel suletud pimekattega.

A2	Roostevaba teras 1.4301
2B	hele, järeltöödeldud


Põhiandmed


Artiklinumber	7368356
Nimetus 1	Põrandakarp
Nimetus 2	tühi, harjasväljaviiguga
Tootja	OBO
Mõõde	140x140x75
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	200 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME-ONE, harjasväljaviiguga, põrandakattesüvendita, komplekteerimata, roostevaba teras

Mõõtmed





Pikkus	140 mm
Laius	140 mm
Kõrgus	75 mm
Mõõt h	75 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	2
sisendite arv	6
Seadmekarpide arv	0
Kaitsekontakt-pistikupesade arv	0
Briti standardi kohaste pistikupesade arv	0
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Harjaliist
Kooste	Tühi korpus
Põrandakatte kaitseraam	ei
Põhjahooldus	kuiv
kaane mudel	Dekoratiivplaat
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Kasutusvaldkond kasutuses olekus	6.101.1 põranda kuivhooldus
Kasutusvaldkond kasutamata olekus	6.101.1 põranda kuivhooldus
Max tasanduskihi kõrgus	105 mm
Min tasanduskihi kõrgus	75 mm
Max põrandakõrgus	105 mm
Min põrandakõrgus	75 mm
Sobib kasutamiseks välistingimustes	ei
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	ei
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei

Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME-ONE, harjasväljaviiguga, põrandakattesüvendita, komplekteerimata, roostevaba teras

Tehnilised andmed

Välismõõtete pikkus	140 mm
Pikkus paigaldusmõõt	144 mm
Põrandakattesüvendiga	ei
Nimisuurus põrandakarpidele	2
Max joondusvahemik	105 mm
Min joondusvahemik	75 mm
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 15 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE