Tehniline andmeleht

Ühendusjätk, juhtiv EÜK-2 jaoks

Artiklinumber: 7400988



Ühendusjätk (2-osaline) tasanduskihiga kaetud põrandaspaigaldus kanalite juhtivaks paigaldamiseks. Ühendusjätk klõpsab kanali külgseinte külge. Elektrijuhtivus tagatakse lukustusfunktsiooni kaudu.

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7400988
Tüüp	VL 190-2
Nimetus 1	Ühendusjätk
Nimetus 2	juhtiv ühendus kanalile EÜK-2
Tootja	OBO
Mõõde	263x75x28,2
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	35 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,8512 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Ühendusjätk, juhtiv EÜK-2 jaoks

Artiklinumber: 7400988

Mõõtmed





Pikkus	263 mm
Laius	75 mm
Mõõt a	190 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Look
Põhjaplekk	jah
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Sobib paisumisvuugile	jah
Kanali min laius	190 mm
Max kanalikõrgus	48 mm
Min kanalikõrgus	28 mm
Koos potentsiaaliühtlustusega	jah
Eemaldatav kaas	jah
ROHS vastavus	jah