
Tehniline andmeleht

Kanalimoodul, pime, kõrgus 40–240 mm

Artiklinumber: 7424028



Montaaživalmis kanalimoodul juhtmete vedamiseks, mis koosneb 3 isefikseeruvast pimekaanest, kahest painduvast metallvõrgust külgseinaga külgprofiilist, põrandakatte tugiprofiilidest H = 3 mm. Tarnekomplektis on 6 reguleeritava kõrgusega kinnitusjalga, 6 tasanduskihi ankrut ja 3 kaane koormustuge kanalitele nimilaiusega 200, 300 ja 400 või 6 kaane koormustuge kanalitele laiusega 500 ja 600. 400, 500 ja 600 mm kaane koormustugedele tingimata vajalikud reguleerelemendid (jälgige reguleerkõrgust) ei kuulu tarnekomplekti, palun tellige eraldi. Kanali kaaned on tarnimise ajaks kruvidega kinnitatud.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7424028
Tüüp	OKA-G60040240
Nimetus 1	Kanaliosa, valutasapinnas
Nimetus 2	pimekaantega
Tootja	OBO
Mõõde	2400x600x240
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2,4
Koguse ühik	Meeter
Kaal	2214,17 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	77,1649 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kanalimoodul, pime, kõrgus 40–240 mm

Artiklinumber: 7424028

Mõõtmed



Pikkus	2 400 mm
Laius	600 mm

Tehnilised andmed

Paigaldusava kate	ei
Katted	3
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi
Põhjaplekk	ei
Lukustuv kaanekinnitus	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	jah
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Lahtisidestatav	jah
Sobib paisumisvuugile	ei
Võrksein	jah
Max kanalikõrgus	240 mm
Min kanalikõrgus	40 mm
Kaane materjali paksus	4
Tasanduskihi miinimumpaksus	40
Ühendusavaga	ei
Koos potentsiaaliühtlustusega	ei
Vaheseinaga	ei
Üleulatuv	jah
Paigaldusava	ilma
Max joondusvahemik	240 mm
Min joondusvahemik	40 mm
Eemaldatav kaas	jah
ROHS vastavus	jah