Tehniline andmeleht

Kanalielement, pime, kõrgus 40–70 mm

Artiklinumber: 7424406



Paigaldusvalmis kanalielement kolme pimekaanega kaablite paigaldamiseks, koosneb kanali alaosast (vann külje- ja põhja kinnitusprofiilidega) ning kanali kaanest. Kinnitusaasadega põhjavann vaheseinte paigaldamise võimaldamiseks. Tarnekomplekti kuuluvad 6 reguleeritava kõrgusega kinnitusnurgikut, 6 tasanduskihi ankrut ja kaane koormustoed (3 tk kanali nimilaiuste 200 ja 300 korral) või kõrguse reguleerimisega koormustoed (3 tk kanali nimilaiuse 400 ning 6 tk kanali nimilaiuste 500 ja 600 korral). Kanali kaas on tarnimise ajaks kinnitatud.


St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7424406
Tüüp	OKA-W5004030
Nimetus 1	Kanaliosa, valutasapinnas
Nimetus 2	pimekaantega
Tootja	OBO
Mõõde	2400x500x40
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2,4
Koguse ühik	Meeter
Kaal	2225 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	93,2942 kg CO2e / 1 Meeter

Mõõtmed



Pikkus	2 400 mm
Laius	500 mm

Tehniline andmeleht

Kanalielement, pime, kõrgus 40–70 mm

Artiklinumber: 7424406

Tehnilised andmed

Paigaldusava kate	ei
Katted	3
Montaažiavade kõrgus	0
ühendatavate vaheseinte arv	2
Ette nähtud paigaldusseadmete arv	3
Sektsioonide arv	3 St.
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi
Põhjaplekk	jah
Lukustuv kaanekinnitus	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	jah
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Lahtisidestatav	ei
Sobib paisumisvuugile	ei
Võrksein	ei
Max kanalikõrgus	70 mm
Min kanalikõrgus	40 mm
Kaane materjali paksus	4
Tasanduskihi miinimumpaksus	40
Ühendusavaga	ei
Koos potentsiaaliühtlustusega	ei
Vaheseinaga	ei
Üleulatuv	jah
Paigaldusava	ilma
Max joondusvahemik	70 mm
Min joondusvahemik	40 mm
Kasulik ristlõige	8500 mm²
Eemaldatav kaas	jah
ROHS vastavus	jah
Eraldusseinakinnituse_avamine	rasten
Kinnitamine vaheseinale	lukustus