Tehniline andmeleht

Kanalielement, pime, kõrgus 60–110 mm

Artiklinumber: 7424424



Paigaldusvalmis kanalielement kolme pimekaanega kaablite paigaldamiseks, koosneb kanali alaosast (vann külje- ja põhja kinnitusprofiilidega) ning kanali kaanest. Kinnitusaasadega põhjavann vaheseinte paigaldamise võimaldamiseks. Tarnekomplekti kuuluvad 6 reguleeritava kõrgusega kinnitusnurgikut, 6 tasanduskihi ankrut ja kaane koormustoed (3 tk kanali nimilaiuste 200 ja 300 korral) või kõrguse reguleerimisega koormustoed (3 tk kanali nimilaiuse 400 ning 6 tk kanali nimilaiuste 500 ja 600 korral). Kanali kaas on tarnimise ajaks kinnitatud.


St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7424424
Tüüp	OKA-W4006050
Nimetus 1	Kanaliosa, valutasapinnas
Nimetus 2	pimekaantega
Tootja	OBO
Mõõde	2400x400x60
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2,4
Koguse ühik	Meeter
Kaal	1812,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	66,7229 kg CO2e / 1 Meeter

Mõõtmed



Pikkus	2 400 mm
Laius	400 mm

Tehniline andmeleht

Kanalielement, pime, kõrgus 60–110 mm

Artiklinumber: 7424424

Tehnilised andmed

Paigaldusava kate	ei
Katted	3
Montaažiavade kõrgus	0
ühendatavate vaheseinte arv	2
Ette nähtud paigaldusseadmete arv	3
Sektsioonide arv	3 St.
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi
Põhjaplekk	jah
Lukustuv kaanekinnitus	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	jah
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Lahtisidestatav	ei
Sobib paisumisvuugile	ei
Võrksein	ei
Max kanalikõrgus	110 mm
Min kanalikõrgus	60 mm
Kaane materjali paksus	4
Tasanduskihi miinimumpaksus	60
Ühendusavaga	ei
Koos potentsiaaliühtlustusega	ei
Vaheseinaga	ei
Üleulatuv	jah
Paigaldusava	ilma
Max joondusvahemik	110 mm
Min joondusvahemik	60 mm
Kasulik ristlõige	12400 mm²
Eemaldatav kaas	jah
ROHS vastavus	jah
Eraldusseinakinnituse_avamine	rasten
Kinnitamine vaheseinale	lukustus