Tehniline andmeleht

Kanalielement, pime, fikseeruv, kõrgus 100–150 mm

Artiklinumber: 7424500



Paigaldusvalmis kanalielement kolme isefikseeruva pimekaanega juhtmeläbiviiguks, miskoosneb kanali alaosast (vann külje- ja põhja kinnitusprofiilidega) ning kanali kaanest. Hoidelappidega põhjavann vaheseinte iseliituva paigaldamise võimaldamiseks. Tarnekomplekti kuuluvad 6 reguleeritava kõrgusega kinnitusnurgikut, 6 tasanduskihi ankrut, ja kaane koormustoed (3 tk kanali nimilaiuste 200 ja 300 korral) või kaane kõrguse reguleerimisega koormustoed: 3 tk kanali nimilaiuse 400 ning 6 tk kanali nimilaiuste 500 ja 600 korral. Kanali kaas on tarnimise ajaks kinni kruvitud ja fiksaator paigaldatud.


Kolme isefikseeruva pimekaanega (L = 800 mm).

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7424500
Tüüp	OKA-W20010050R
Nimetus 1	Kanaliosa, valutasapinnas
Nimetus 2	iselukustuvate pimekaantega
Tootja	OBO
Mõõde	2400x200x100
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2,4
Koguse ühik	Meeter
Kaal	1075 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	54,9886 kg CO2e / 1 Meeter

Mõõtmed



Pikkus	2 400 mm
Laius	200 mm

Tehniline andmeleht

Kanalielement, pime, fikseeruv, kõrgus 100–150 mm

Artiklinumber: 7424500

Tehnilised andmed

Paigaldusava kate	ei
Katted	3
ühendatavate vaheseinte arv	1
Ette nähtud paigaldusseadmete arv	3
Sektsioonide arv	2 St.
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi
Põhjaplekk	jah
Lukustuv kaanekinnitus	jah
Tihendi paigaldusvõimalus	jah
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Lahtisidestatav	ei
Sobib paisumisvuugile	ei
Võrksein	ei
Max kanalikõrgus	150 mm
Min kanalikõrgus	100 mm
Kaane materjali paksus	4
Tasanduskihi miinimumpaksus	100
Ühendusavaga	ei
Koos potentsiaaliühtlustusega	ei
Vaheseinaga	ei
Üleulatuv	jah
Paigaldusava	ilma
Max joondusvahemik	150 mm
Min joondusvahemik	100 mm
Eemaldatav kaas	jah
ROHS vastavus	jah
Eraldusseinakinnituse_avamine	stecken
Kinnitamine vaheseinale	pistma