



Kiilankur BZ3

Tugevad ja turvalised kiilankrud
erinevate ankurdussügavuste juures

Kiilankur BZ3

Euroopa Tehnilisele Tunnustusele vastav kiilankur BZ3 seab uued võimsus- ja paindlikkusnäitajad. See pakub maksimaalset kandevõimet nii pragunenud kui ka pragunemata betoonis ja võimaldab paindlikkust nii ankurdussügavuse kui ka serva- ja teljekauguste osas.

Püsib kindlalt kui olukord muutub keeruliseks.

Testitud ja sertifitseeritud

BZ3-I on Euroopa Tehniline Tunnustus ETA-19/0619 kasutamiseks pragunenud ning pragunemata betoonis (valik 1). Kiilankrut saab kasutada C1 ja C2 kategooriatega seismilistes tsoonides ning tulega kokkupuutes. Lisaks on sel Šveitsi, Föderalse kodanikukaitse büroo kinnitus.



Tavapärased kiilankru BZ3 kasutusala

Fassaadide, puitkonstruktsioonide, käsipuude, laadimisrampide samuti kaablikandeüsteemide, näiteks riputusprofiilide või seina- ja profiilikandurite kinnitamiseks betooni külge. Neid saab kasutada nii pragunenud kui ka pragunemata betoonis.

Toote nr	Tüüp	Vana toote nr
3498680	BZ3 M8x65/0-10	3498410
3498683	BZ3 M8x75/0-20	3498320
3498716	BZ3 M8x75/0-20 A4	3498322
3498685	BZ3 M8x95/0-40	3498326
3498718	BZ3 M8x95/0-40 A4	3498328
3498687	BZ3 M8x165/55-110	3498341
3498689	BZ3 M10x70/0-10	3498412
3498691	BZ3 M10x90/0-30	3498334
3498720	BZ3 M10x90/0-30 A4	3498336
3498693	BZ3 M10x110/0-50	3498340
3498695	BZ3 M10x155/35-95	3498345
3498698	BZ3 M10x180/60-120	3498342
3498344*	BZ 10-150/230	3498344
3498701	BZ3 M12x85/0-10	3498414
3498703	BZ3 M12x110/0-35	3498350
3498722	BZ3 M12x110/0-35 A4	3498352
3498705	BZ3 M12x180/30-105	3498354
3498707	BZ3 M12x200/50-125	3498356
3498358*	BZ 12-160-255	3498358
3498709	BZ3 M16x135/0-35	3498360

* OBO tootevalik ei muutu

Kiilankur BZ3



Pikk keere

Paindlik kasutus erinevate materjalipaksuste ja distantsiga paigaldamise korral.

Värvitähistus

Näitab paigaldamisel, kas kiilankur on löödud minimaalsele ankurdussügavusele

Laienev klamber, mis haardub kohe

Vajaliku pingutusmomendi saavutamiseks on mutrit vaja oluliselt vähem pingutada. See lühendab oluliselt paigaldusaega



Väike telje- ja servakaugus

BZ3 kasutamine põhineb innovaatsel arvutusmeetodil, mis võimaldab sõltuvalt betooni paksusest ja ankurdussügavusest väikseimat teljeja servakaugust. BZ3 saab kasutada juba alates 35 mm teljekaugusest ja 40 mm servakaugusest.

Suur koormustaluvus erinevatel ankurdussügavustel

BZ3 kombineerib maksimaalse lubatud tõmbe- ja ristkoormuse erinevate ankurdussügavustega. Samal paigaldussügavusel võimaldab see suuremaid koormusi kui võrreldavad mudelid. Ankurdussügavust saab pidevalt muuta ja seega kohandada seda vastavalt individuaalsetele nõuetele ning paigaldusolukordadele. Sügavama paigalduse korral võib koormust veelgi suurendada ja nii kiilankru kandevõimet tõsta. Väike ankurdussügavus vähendab puurimis- ja paigalduskulusid ning sarruse tabamise ohtu.



OBO Bettermann OÜ

Läike tee 20

75312, Läike tee 20, Peetri, Rae vald
EESTI

Klienditeenindus Eestis

Tel: +372 6519 870

Fax: +372 6519 878

obo@obo.ee

www.obo.ee

© OBO Bettermann 11/2023 EE

Building Connections

