

		PYROMIX® Tuletõkke mört	PYROPLATE® Fibre Mineraal-fiber plaat	PYROSIT® NG Tuletõkkevaht	PYROBAG® Tuletõkke padi	PYROPLUG® Block Vahtplokk	PYROPLUG® Peg Vahtkork	PYROPLUG® Box Karp vahtplokist sisuga
Paigalduskohad	Massiivseinad 	 1000 × 2000 mm 2000 × 1000 mm Ø 1000 mm ✂ min. 100 mm 🕒 30: 150 mm 60: 150 mm 90: 150 mm	 2000 × 1200 mm 1200 × 2000 mm Ø 1200 mm ✂ min. 100 mm 🕒 30: 100 mm 60: 100 mm 90: 100 mm	 450 × 500 mm Ø 300 mm ✂ min. 100 mm 🕒 30: 144 mm 60: 144 mm 90: 200 mm 120: 250 mm	 1000 × 1500 mm ✂ min. 100 mm 🕒 30: 350 mm 60: 350 mm 90: 350 mm	 1000 × 600 mm 600 × 1000 mm ✂ min. 100 mm 🕒 30: 144 mm 60: 144 mm 90: 200 mm 120: 200 mm	 Ø 250 mm ✂ min. 100 mm 🕒 30: 120 mm 60: 120 mm 90: 150 mm 120: 170 mm	 500 × 500 mm rühmad ✂ min. 100 mm 🕒 30: 120 mm 60: 120 mm 90: 200 mm
	Massiivlaed 	 1000 mm wide Pikkus ∞ Ø 500 mm ✂ min. 150 mm 🕒 30: 150 mm 60: 150 mm 90: 150 mm	 1250 mm wide Pikkus ∞ Ø 500 mm ✂ min. 150 mm 🕒 30: 150 mm 60: 150 mm 90: 150 mm	 450 × 450 mm Ø 300 mm ✂ min. 150 mm 🕒 30: 144 mm 60: 144 mm 90: 200 mm 120: 250 mm	 600 mm wide Pikkus ∞ ✂ min. 150 mm 🕒 30: 350 mm 60: 350 mm 90: 350 mm	 700 mm wide Pikkus ∞ ✂ min. 150 mm 🕒 30: 200 mm 60: 200 mm 90: 200 mm 120: 200 mm	 Ø 250 mm ✂ min. 150 mm 🕒 30: 120 mm 60: 120 mm 90: 150 mm 120: 170 mm	 500 × 500 mm rühmad ✂ min. 150 mm 🕒 30: 120 mm 60: 120 mm 90: 200 mm
	Kerged vaheseinad 		 1200 × 2000 mm 2000 × 1200 mm Ø 500 mm ✂ min. 100 mm 🕒 30: 100 mm 60: 100 mm 90: 100 mm	 450 × 500 mm Ø 300 mm ✂ min. 100 mm 🕒 30: 144 mm 60: 144 mm 90: 200 mm 120: 250 mm	 1000 × 1000 mm ✂ min. 100 mm 🕒 30: 350 mm 60: 350 mm 90: 350 mm	 840 × 570 mm 570 × 840 mm ✂ min. 100 mm 🕒 30: 144 mm 60: 144 mm 90: 200 mm 120: 200 mm	 Ø 250 mm ✂ min. 100 mm 🕒 30: 120 mm 60: 120 mm 90: 150 mm 120: 170 mm	 500 × 500 mm rühmad ✂ min. 100 mm 🕒 30: 120 mm 60: 120 mm 90: 200 mm
Paigaldusvahendid	Kaablid 	✓ kõik Ø	✓ kõik Ø	✓ Ø 80 mm	✓ kõik Ø	✓ Ø 80 mm	✓ Ø 80 mm	✓ kõik Ø
	Kaablikimbud 	✓ Ø 100 mm Kaabel Ø 21 mm	✓ Ø 100 mm Kaabel Ø 20 mm	✓ Ø 100 mm Kaabel Ø 21 mm	✓ Ø 150 mm Kaabel Ø 20 mm	✓ Ø 100 mm Kaabel Ø 21 mm	✓ Ø 100 mm Kaabel Ø 21 mm	✓ „Ø 100 mm Kaabel Ø 21 mm“
	Kupa-torud 	✓ M63 Kaabel Ø 22 mm	✗	✓ M40	✗	✓ M40	✓ M16	✓ M20
	Kupa-torukimbud 	✗	✗	✓ Ø 80 mm	✗	✓ Ø 80 mm	✗	✗
	Stapa-torud 	✓ M63 Kaabel Ø 22 mm	✗	✓ M16	✗	✓ M16	✓ M16	✗
	Kaablikandesüsteemid 	✓ kõik	✓ kõik	✓ kõik	✓ kõik	✓ kõik	✓ kõik	✗
	Õoneslainejuhid 	✓ RFS „HELIFLEX“ Tüüp HCA...-...J	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Läbiviigu- isolaatoriga metalltorud 	✓ Teras Ø 159 mm Vask Ø 88,9 mm	✓ Teras Ø 159 mm Vask Ø 88,9 mm	✓ Teras Ø 88,9 mm Vask Ø 88,9 mm	✗	✓ Teras Ø 88,9 mm Vask Ø 88,9 mm	✗	✗
	Plastmassitorud 	✓ Ø 200 mm	✓ Ø 160 mm	✓ Ø 50 mm	✗	✓ Ø 50 mm	✗	✗
	Plastmasskanalid 	✗	✗	✗	✓ 210 × 100 mm	✗	✗	✗
	Metallkanalid 	✗	✗	✗	✓ 210 × 80 mm	✗	✗	✗
	Põrandaseguga kaetud aluspõrand- kanalid 	✗	✗	✓ 350 × 50 mm	✗	✓ 350 × 50 mm	✗	✗
	Avatud aluspõrandakanalid 	✗	✗	✓ 600 × 160 mm	✗	✓ 600 × 160 mm	✗	✗
	Tuletõke saalungitorus 	✗	✗	✓ Ø 300 mm	✓ Ø 200 mm	✗	✗	✗

Maksimaalsed mõõtmed Ehitusdetaili minimaalne paksus Tulepüsimise kestus minutites; oleneb tuletõkke paksusest

Kõik andmed on võetud kehtivatest lubadest seisuga 2016. aasta juuni.

		PYROPLUG® Shell Torukoorik avatav	PYROPLUG® Mini Väiketõke	PYROCOMB® Torumansetid	PYROCOMB®Tubes Torumansetid elektriinstallatsiooni torudele	PYROCOMB® Intube Toruläbiviik	PYROMIX® Screed Väiketõke	PYROLIQ® Valumass
Paigalduskohad	Massiivseinad 	 min. 100 mm 30: 100 mm 60: 100 mm 90: 100 mm	 min. 100 mm 30: 100 mm 60: 100 mm 90: 100 mm	 min. 100 mm 30: 100 mm 60: 100 mm 90: 100 mm 120: 100 mm	 min. 100 mm 30: 100 mm 60: 100 mm 90: 100 mm 120: 100 mm	 min. 100 mm 30: 150 mm 60: 150 mm 90: 150 mm 120: 300 mm	 min. 150 mm 30: 150 mm 60: 150 mm 90: 150 mm	Laevahetus- ja offshore-süsteem Lubatud kasutada kõigi tulepüsvivusklassi A60 kuuluvate laevakaablitüüpide puhul vastavalt Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) resolutsioonile A.754(18) Ühingu Germanischer Lloyd (GL) Hamburg rahvusvaheline luba (ei ole luba kõrgehituse jaoks)
	Massiivlaed 	 min. 150 mm 30: 150 mm 60: 150 mm 90: 150 mm	 min. 150 mm 30: 150 mm 60: 150 mm 90: 150 mm	 min. 150 mm 30: 150 mm 60: 150 mm 90: 150 mm 120: 150 mm	 min. 150 mm 30: 150 mm 60: 150 mm 90: 150 mm 120: 150 mm	 min. 150 mm 30: 150 mm 60: 150 mm 90: 300 mm 120: 300 mm	 min. 150 mm 30: 150 mm 60: 150 mm 90: 150 mm	
	Kerged vaheseinad 	 min. 100 mm 30: 100 mm 60: 100 mm 90: 100 mm	 min. 100 mm 30: 100 mm 60: 100 mm 90: 100 mm	 min. 100 mm 30: 100 mm 60: 100 mm 90: 100 mm 120: 100 mm	 min. 100 mm 30: 100 mm 60: 100 mm 90: 100 mm 120: 100 mm	 min. 100 mm 30: 150 mm 60: 150 mm 90: 150 mm 120: 300 mm		
Paigaldusvahendid	Kaablid 	✓ kõik Ø	✓ Ø 18 mm	✗	✗	✓ Ø 80 mm	✓ kõik Ø	✓ kõik Ø
	Kaablikimbud 	✓ Ø 50 mm	✗	✗	✗	✓ Ø 107 mm Kaabel Ø 21 mm	✗	✗
	Kupa-torud 	✗	✗	✗	✓ M63 Kaabel Ø 21 mm	✓ M32 Kaabel Ø 21 mm	✗	✗
	Kupa-torukimbud 	✗	✗	✗	✓ Ø 125 mm	✓ Ø 107 mm	✗	✗
	Stapa-torud 	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Kaablikandesüsteemid 	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Õoneslainejuhid 	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Läbiviigu- isolaatoriga metalltorud 	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓ Teras* Ø 200 mm Vask* Ø 100 mm
	Plastmassitorud 	✗	✗	✓ Ø 400 mm	✗	✓ 2 x Ø 20 mm	✗	✓ Ø 200 mm
	Plastmasskanalid 	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Metallkanalid 	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Põrandaseguga kaetud aluspõrandaka- analid 	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Avatud aluspõrandakanalid 	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Tuletõke saalungitorus 	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

* ilma läbiviigisolaatorita